

Výtahy



GSM nouzová signalizace

Naše společnost vyrábí zařízení pro nouzovou signalizaci Kk-CEMOL. Toto zařízení umožňuje obousměrnou hlasovou komunikaci z kabiny výtahu do servisního centra a na mobily pohotovostní servisní posádky. Informace jsou odesílány do servisního centra, kde jsou zpracovávány aplikací WEBRMAN a zpřístupněny uživatelům. Pro přenos hlasu a dat je využíváno služeb sítě GSM (GPRS).



Systém nouzové signalizace Beta Control plní požadavky ČSN EN 81-28 na obousměrnou hlasovou komunikaci a přenos dat, čímž zabezpečuje:

- automatickou kontrolu funkce nouzové signalizace
- potvrzení o provedeném vyproštění zaslané servisní posádkou prostřednictvím zařízení nouzové signalizace do centra vyprošťovací služby
- automatickou preventivní kontrolu stavu záložního zdroje
- alarm servisních pracovníků při uvěznění v prohlubni či v prostoru nad nejvyšší stanicí výtahu
- záznam času vzniku alarmu, potvrzení alarmu a jeho vyřešení

BETACONTROL

Beta Control s.r.o.
Černého 829/58, 635 00 Brno-Bystrc
Česká republika

www.betacontrol.cz
obchod@betacontrol.cz

GSM nouzová signalizace



	Název	Kód výrobku	Popis
	Kk-Cemol	204694	Nouzová signalizace z klece výtahu do monitorovacího centra, popř. na mobil pohotovosti prostřednictvím GSM. V ČR může být součástí dodávky speciální SIM karta T-Mobile určená pro výtahové aplikace Beta Control.
	NS-HNS/HTEL	220769	Hláška systému nouzové komunikace umístěná v kabině výtahu, která slouží pro spojení mezi jednotlivými hláškami v režimu Intercom a v případě poruchy pro spojení se servisním centrem, vyprošťovací službou.
	BC-NELA-EC (hláška pro prohlubeň, do strojovny a na střechu kabiny)	221453	Hláška systému nouzové komunikace, která slouží pro spojení mezi jednotlivými hláškami v režimu Intercom a v případě poruchy pro spojení se servisním centrem, vyprošťovací službou.
	ZZ-20-I	204027	Modul záložního zdroje napájení v případě výpadku síťového napájení.