

Monitorovací modul pro vizualizaci hlídaných zařízení **SOKOLÍK**

SOKOLÍK je univerzální zařízení pro oblast vzdáleného monitorování strojů využívající GSM/LTE/NB IOT datové spojení. Primárně je určen pro základní monitorování výtahů a eskalátorů.



SOKOLÍK 4 (4 vstupy)

Pro jednoduché nenákladné monitorování základních stavů daného zařízení.

- porucha
- servis
- výpadek napájení
- nouzová signalizace
- v případě eskalátoru jízda nahoru, jízda dolů
- porucha bezpečnostního obvodu, výpadek napětí

☑ vizualizaci provádí systém **LEMÓN**

SOKOLÍK 16 (16 vstupů)

Pro náročnější aplikace s monitoringem provozu daného zařízení.

- porucha
- servis
- výpadek napájení
- nouzová signalizace
- stav dveří
- poloha kabiny

☑ vizualizaci provádí systém **LEMÓN**

Obsah rozvaděče pro SOKOLÍK 4 a 16

- komunikační jednotka Sokolík 4
- záložní zdroj 2 A h s měřením kapacity baterie
- síťový zdroj 12 V/2,1 A/DIN
- AKU/12 V/7,5 A h
- samostatná skříň o rozměrech 322 x 397 x 90 s krytím IP 20
- pro eskalátory nebo na speciální požadavek lze dodat i provedení v rozvodnici s krytím IP 64

VÝROBCE:

BETACONTROL

Beta Control s.r.o.

Černého 829/58, 635 00 Brno-Bystrc
Česká republika

SOKOLÍK 4

ZÁKLADNÍ SESTAVA BEZ ROZVADĚČE

SOKOLÍK 4 BASIC

GSM MONIT 00-GSM modul 12 V DC

GSM MONIT 01-4 paralelní vstupy
12-24 V DC

Napájení 12 V DC/0,5 A

Spojovací set

☛ vizualizaci provádí systém **LEMON**

MOŽNOST INSTALACE
PŘÍMO DO ROZVADĚČE



SCHÉMA FUNKČNOSTI

