

výtahy



## řízení výtahových dveří **VTA-DOOR-CAN2**



Řídicí jednotka je určena pro řízení trojfázových motorů s permanentními magnety (EC motory) a asynchronních motorů se jmenovitým výkonem do 250 W. Je dodávána společně s motorem a fotobuňkou jako celková sestava pro dveře výtahu.

### **Klíčové vlastnosti:**

- o jednoduché a přehledné nastavení podle parametrů
- o jednotky lze parametrizovat pomocí uživatelského rozhraní v PC přes RS 485
- o propracovaná diagnostika událostí a poruch
- o pro rychlý přehled jednotlivých stavů zařízení jsou jednotky vybaveny LED signalizací

### **Technické parametry:**

- o napájení 230 V + 10 % - 15 %, 50 Hz/60 Hz
- o výstupy odolné proti zkratu i přetížení
- o typy motorů
  - o asynchronní
  - o EC motor
- o rozsah pracovních teplot 0 až 50°C
- o rychlost otevírání a zavírání dveří nastavitelná podle parametrů
- o četnost otevření/zavření dveří 400/hod
- o nastavitelná dovírací síla



**BETACONTROL**

Beta Control s.r.o.  
Černého 829/58, 635 00 Brno-Bystrc  
Czech Republic

Beta Control LLC  
50 Davids Drive Hauppauge  
NY 11788 USA

[www.betacontrol.cz](http://www.betacontrol.cz)  
[www.betacontrolusa.com](http://www.betacontrolusa.com)